



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG

OCENA I WERYFIKACJA STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH przeprowadzona zgodnie z Systemem 3

Nazwa wyrobu	DĘBOWA DESKA PODLOGOWA DWUWARSTWOWA
Nazwa i adres producenta	ŁĄCCY - KOŁCZYGŁOWY Spółka z o.o. ul. Słupska 60, 77-140 Kołczygłowy
Nazwa i adres zakładu produkcyjnego	Zakład w Barnowie
Norma zharmonizowana	PN-EN 14342+A1:2009
Deklarowany zakres stosowania wyrobu	Wykonywanie posadzek drewnianych wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych i użyteczności publicznej, klejonych do podłoża betonowego
Rodzaj, typ, gatunek wyrobu, sposób oznakowania	Elementy wielowarstwowe z naturalnego drewna dębowego i sklejki brzozonej identyfikowane według normy EN 13489 o grubościach całkowitych: 15 i 20 mm. Numer partii oznaczony na odwrocie każdej deski.

DEKLAROWANE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE

L.p.	Zasadnicza charakterystyka	Właściwość użytkowa	Wynik		Zharmonizowana specyfikacja techniczna
1.	Reakcja na ogień	Klasa reakcji na ogień	Klasa C _{fl} -s1		PN-EN 13501-1+A1:2010
2.1.	Emisja substancji niebezpiecznych	Emisja formaldehydu	Klasa E1		PN-EN 717-1:2006
2.2.		Zawartość pentachlorofenolu	<0,1ppm		CEN/TR 14823:2003
3.1.	Ryzyko poślizgnięcia	Wskaźnik śliskości zbadany przyrządem wahadłowym (PTV)	Lakierowane	81	CEN/TS 15676:2007
3.2.			Olejowane	96	
3.3.			Surowe	76	
4.1.	Przewodność cieplna	Opór cieplny R	15 mm	0,08 m ² K/W	PN-EN 14342+A1:2009 pkt. 5.6
4.2.			20 mm	0,11 m ² K/W	
5.	Trwałość	Klasa zagrożenia biologicznego	Klasa 1		PN-EN 14342+A1:2009

Kołczygłowy, 27.09.2013

W imieniu producenta podpisał:

WICEPREZES ZARZĄDU
ŁĄCCY-KOŁCZYGŁOWY Sp. z o.o.
mgr Jacek Greinke

Łąccy - Kołczygłowy Sp. z o.o.
 ul. Słupska 60; 77-140 Kołczygłowy
 Tel.: +48 59 821 39 50
 Fax: +48 59 821 39 59
 e-mail: laccy@laccy.pl; www.laccy.pl